

## VASTAVUSTUNNISTUS Nr. 2023-01

Arras Construction Furniture OÜ poolt toodetavate toodete valmistamiseks kasutatavad materjalid:

Toote tüüp	Materjal	Pinnakate	Materjali paksus (mm)
Nurgikud	DX51D + Z275	Kuumtsinkimine Z275 (2x137,5 g/m <sup>2</sup> )	2,0 ; 2,5 ; 3,0
	AISI 304	2B	2,0 ; 2,5
	AISI 316	2B	2,0 ; 2,5
Plaadid	DX51D + Z275	Kuumtsinkimine Z275 (2x137,5 g/m <sup>2</sup> )	2,0 ; 2,5
	AISI 304	2B	2,0
	AISI 316	2B	2,0
Prussikingad	DX51D + Z275	Kuumtsinkimine Z275 (2x137,5 g/m <sup>2</sup> )	2,0
	AISI 304	2B	2,0

Arras Construction Furniture OÜ poolt toodetud toodetes kasutatavad materjalide omadused:

Materjal	Minimaalne voolavuspiir Re (N/mm <sup>2</sup> )	Minimaalne tõmbetugevus Rm (N/mm <sup>2</sup> )	Minimaalne murdevenivus A <sub>80</sub> (%)
DX51D + Z275 (EN 10346)	250	270	22%
AISI 304 (EN 10028-7; EN 10088-2; EN 10088-4)	220	520	45%
AISI 316 (EN 10028-7; EN 10088-2; EN 10088-4)	240	530	40%

Tootja poolt ja nimel allkirjastanud:



**Lauri Kivi**  
Juhataja  
Juhatuse liige



**Kristi Voorel**  
Kvaliteedijuht