

VASTAVUSTUNNISTUS Nr. 2023-02

Järgnevad tooted on valmistatud terasest S235, mille minimaalne voolavustugevus on 235 MPa ja minimaalne tõmbetugevus 370 MPa. Kuumtsinkimine minimaalselt 50 mikronit.

U-tüüp

- 73501** Betoonihark U-tüüp 50x40
- 73502** Betoonihark U-tüüp 50x60
- 73503** Betoonihark U-tüüp 75x40
- 73504** Betoonihark U-tüüp 75x60
- 73506** Betoonihark U-tüüp 90x90
- 73507** Betoonihark U-tüüp 100x40
- 73508** Betoonihark U-tüüp 100x60
- 73509** Betoonihark U-tüüp 100x90
- 73511** Betoonihark U-tüüp 120x70
- 73512** Betoonihark U-tüüp 120x90
- 73513** Betoonihark U-tüüp 125x90
- 73514** Betoonihark U-tüüp 150x60
- 73520** Betoonihark U-tüüp 140x90
- 73525** Betoonihark U-tüüp 45x40
- 73527** Betoonihark U-tüüp 48x40
- 73535** Betoonihark U-tüüp 80x60
- 73551** Betoonihark U-tüüp 90x90
- 73552** Betoonihark U-tüüp 100x70

U-tüüp, STRONG

- 73531** Betoonihark U-tüüp 50x40
- 73532** Betoonihark U-tüüp 100x60

L-tüüp

- 73515** Betoonihark L-tüüp 70x60
- 73524** Betoonihark L-tüüp 84x90

I-tüüp

- 73516** Betoonihark I-tüüp 90x60

Reguleeritav

- 73517** Betoonihark reg. arm-ga 70-120
- 73522** Betoonihark reg. arm-ga 80-160
- 73519** Betoonihark reg. 90-150 jalg reg.240-290
- 73523** Betoonihark reg. 70-105 jalg reg.240-290
- 73518** Betoonihark reg. tallaga 105-160 (jalg 115-185)
- 73521** Betoonihark reg. tallaga 80-120 (jalg 115-165)
- 73553** Betoonihark reg. tallaga 80-100 (jalg 115-165)
- 73554** Betoonihark reg. tallaga 80-110 (jalg 115-165)

Alusplaadiga

- 73801** Postijalg 50x50 l=150 alusplaadiga, B-tüüp
- 73802** Postijalg 50x100 l=150 alusplaadiga, B-tüüp
- 73803** Postijalg 75x75 l=150 alusplaadiga, B-tüüp
- 73804** Postijalg 90x90 l=150 alusplaadiga, B-tüüp
- 73805** Postijalg 100x100 l=150 alusplaadiga, B-tüüp
- 73806** Postijalg 120x120 l=175 alusplaadiga, B-tüüp
- 73807** Postijalg 140x140 l=200 alusplaadiga, B-tüüp

Kruvivai

- 73933** Kruvivai 50x70x125 keeratav, L=800, d=50
- 73934** Kruvivai 90x70x125 keeratav, L=1000, d=70
- 73935** Kruvivai 100x70x125 keeratav, L=1000, d=70
- 73936** Kruvivai 100x70x125 keeratav, L=1200, d=70
- 73937** Kruvivai 100x100 keeratav, L=1200, d=84
- 73938** Kruvivai 100x100 keeratav, L=1400, d= 92

Järgnevad tooted on valmistatud terasest S235, mille minimaalne voolavustugevus on 235 MPa ja minimaalne murdetugevus on 370 MPa. Tsingikihi paksus 5-8 µm.

Vajumispolt

- 74001** Vajumispolt 50x50x5,0 M10x150
- 74002** Vajumispolt 60x60x4,0 M16x120
- 74003** Vajumispolt 100x70x8,0 M20x150
- 74004** Vajumispolt 100x100x8,0 M30x200
- 74007** Vajumispolt 100x100x8,0 M24x200

Järgnevad tooted on valmistatud terasest S235, mille minimaalne voolavustugevus on 235 MPa ja minimaalne murdetugevus 370 MPa. Kuumtsinkimine minimaalselt 50 mikronit.

- 73901** Postijalg 50x 50 vaiaga L=600mm, A-tüüp
- 73902** Postijalg 50x100 vaiaga L=750mm, A-tüüp
- 73903** Postijalg 75x75 vaiaga L=750mm, A-tüüp
- 73904** Postijalg 100x100 vaiaga L=750mm, A-tüüp
- 73905** Postijalg 90x 90 vaiaga L=750mm, A-tüüp
- 73906** Postijalg 95x 95 vaiaga L=750mm, A-tüüp
- 73911** Postijalg ümar 80 mm vaiaga L=750, A-tüüp
- 73912** Postijalg ümar 100mm vaiaga L=750, A-tüüp
- 73915** Postijalg 50x50 keeratav L=650mm
- 73916** Postijalg 100x100 keeratav L=750mm
- 73931** Postijalg 70-105 reg. /keeratav L=750mm

Edasimüüja poolt ja nimel allkirjastanud:



Lauri Kivi
Juhataja
Juhatuse liige



Kristi Voorel
Kvaliteedijuht