

27. 04.2023

## VASTAVUSTUNNISTUS Nr. 2023-04

Loetelus olevaid armatuurikandureid kasutatakse betoonkonstruktsioonides kaitsekihi tekitamiseks. Kasutatakse pehme pinnase peal kuni 20 mm armatuuri paigaldamisel. Kasutamise tihendus 4tk/m<sup>2</sup>. Armatuuri ristumiskohtadele paigaldamine võimaldab kahte armatuurivörku omavahel ühendada.

Diameeter: 43 mm

Alus: 88 mm

Toode	Lubatud koormus	Materjal
SEEN15/20 Armatuurikandur 15/20 seen (200tk)	215 kg	100% taaskasutatud plastik PP*
SEEN25/30 Armatuurikandur 25/30 seen (200tk)	210 kg	100% taaskasutatud plastik PP
SEEN35/40 Armatuurikandur 35/40 seen (200tk)	190 kg	100% taaskasutatud plastik PP
SEEN45/50 Armatuurikandur 45/50 seen (200tk)	185 kg	100% taaskasutatud plastik PP
SEEN55/60 Armatuurikandur 55/60 seen (150)	160 kg	HDPE**
SEEN65/70 Armatuurikandur 65/70 seen (200tk)	160 kg	HDPE
SEEN75/80 Armatuurikandur 75/80 seen (200tk)	160 kg	HDPE
SEEN90/100 Armatuurikandur 90/100 seen (100tk)	140 kg	HDPE
82320 Armatuurikandur 15/20 seen pisip.50tk	215 kg	100% taaskasutatud plastik PP
82330 Armatuurikandur 25/30 seen pisip.50tk	210 kg	100% taaskasutatud plastik PP
82340 Armatuurikandur 35/40 seen pisip.50tk	190 kg	100% taaskasutatud plastik PP
82350 Armatuurikandur 45/50 seen pisip.50tk	185 kg	100% taaskasutatud plastik PP

\* Polüpropeen ehk polüpropüleen

\*\* Kõrge tihedusega polüetüleen

Edasimüüja poolt ja nimel allkirjastanud:



**Lauri Kivi**  
Juhataja  
Juhatuse liige



**Kristi Voorel**  
Kvaliteedijuht