

01. jaanuar 2019

## Vastavusdeklaratsioon Nr. 2019-02

### Toodete kirjeldus:

Kasutatakse pehme alusega betoonpõrandate valamisel. Fikseerib kindlalt armatuuri kuni Ø16-20 mm. Võimaldab paigaldada armatuuri erinevatele kõrgustele aluspinnast 15-100 mm. Väga suur ja tugev toetuspind 85-120 mm. Betooniga hästi täidetav. Soovitav kasutamise tihetus 4 tk/m<sup>2</sup>

### Toodete andmed:

Nimetus: Armatuurikandur

Tüüp: Torn (kerge seen)

Materjal: PP

Võimalikud suurused: 15-20, 25-30, 35-40,40-50, 50-60,60-70, 70-80, 90-100 mm

Kasutusala: Betoonivalamistööd

Kasutamise tihedus: 4 tk/m<sup>2</sup>

### Tugevuse andmed:

Tallinna Tehnika Ülikool, Katseprotokoll nr EM-11-15/58, 03.10.2003

Toode	Armatuuri kõrgus, mm	Jõud, kN	Läbivajumine, mm
ABR 2020/100K	15 / 20	1,58 / 0,63	1,85 / 1,25
ABR 2030/100K	25 / 30	1,43 / 0,71	1,95 / 1,40
ABR 2040/100K	35 / 40	1,21 / 1,20	1,30 / 1,20
ABR 2050-60/100K	50 / 60	1,05 / 1,23	1,00 / 1,00
ABR 2070-80/100K	70 / 80	1,08 / 1,04	1,00 / 1,00



Mihkel Martinfeld  
Tootejuht